


BTC

36,5x17,5x10

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 36,5 cm
Largeur : 17,5 cm
Hauteur : 10 cm
Masse volumique : 1950 kg/m³
Volume : 6,4 L
Poids : 12,5 kg



CONDITIONNEMENT

Moyenne de briques par rang : 264
Nombre de rangs par palette : 4
Nombre de briques par palette : 102
Poids de briques par palette : 1275 kg
Poids total de la palette : 1295 kg
Dimension de la palette : 80x120 cm
Protection de la palette : filmée

NOMBRE DE M² DE BTC PAR PALETTE

Montage sur Face : 4,0 m²
Montage sur Chant : 6,8 m²
Montage en boutisse : 2,0 m²

CALCUL DU COÛT (T.T.C.)

Prix unitaire : 1,90 €
Prix de la palette : 193,80 €
Montage sur Face : 47,50 €/m²
Montage sur Chant : 28,50 €/m²
Montage en boutisse : 95,00 €/m²

NOMBRE DE BTC PAR M²

Montage sur Face : 25
Montage sur Chant : 15
Montage en boutisse : 50

ESSAIS EN LABORATOIRE

Résistance à la compression sèche suivant norme XP 13-901 (R): 4,6
Résistance à la compression humide suivant norme XP 13-901 (R) : 3,6
Résistance à la compression simple suivant norme Din 18945 (R): 9,15
Coefficient d'absorption d'eau suivant norme XP 13-901 (CB): 11,63
Diffusivité thermique EN 12667 (D) : 3,4-2,4
Lambda suivant norme EN 12667 (λ): 606